

北院新增病房叫号设备及数量

序号	产品名称	单位	数量	产品参数	备
1	医护主机	台	1	1.采用安卓7.1操作系统，13.3英寸高清液晶触摸屏，分辨率1920*1080；1300万像素前置摄像头； 2.采用4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； 3.电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作； 4.背后卡座设计，自由调整机身角度，更适合摆放在护士站桌面； 5.支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； 6.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 软件功能：呼叫患者、呼叫医护、接收呼叫、多路通话、患者监护、宕机呼叫、呼叫托管、忙音反馈、录音录像、语音播报、未处理提醒、一键清除、呼叫记录、床位信息卡、病区统计、显示模式、患者详情、护士进入、屏保动画、远程开门、可视门禁、话筒广播、音频广播、闹钟提醒、护士定位、屏幕亮度调整、终端音量调整、回音消除、自动增益、噪音抑制、网络抖动抑制、硬件看门狗功能、硬件重启、延时上电。	
2	床头分机	台	22	1.液晶屏幕：7英寸液晶触摸屏，分辨率1024*600，屏幕比例16:9。 2.扬声器：功率1W，单声道，出音方式为正出音。 3.外观结构：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患，配色医疗白，支持嵌入式安装。 4.采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。 5.内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位。 6.支持与护士站主机的双向呼叫及对讲。 7.分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位、呼叫存储等语音信息交互功能。 8.支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。 9.分机可在线调整病人信息界面的样式和内容，支持同时展示5张及以上患者信息界面，支持手动切换查看，支持设置任何一张为正常待机默认界面。 10.呼叫开关通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。 11.床头分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。	
3	门口分机	台	9	1.液晶屏幕：采用10.1英寸液晶触摸屏，分辨率1024*600，屏幕比例16:9。 2.扬声器：功率1W，单声道，出音方式：正出音。 3.外观结构：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持嵌入式安装。 4.采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。 5.内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位。 6.采用7色LED灯提示本房间的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。呼叫时常亮、护士进入时闪烁。 7.展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 8.支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示5张信息界面，可手动切换查看，支持设置待机默认界面。 9.分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。	
4	卫生间分机	台	8	1.IP68防水等级，最高级别防水，品质可靠； 2.红色醒目按键与拉绳设计，保证接触面积的同时，增加触发手感体验； 3.当病患发生紧急情况而触发时可声光报警； 4.专用取消按键，患者误触时，可取消卫生间呼叫。	



5	走廊显示屏	台	2	1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字； 2.呼叫时循环显示房间号和床位号； 3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容。	
6	安装材料 调试费及 布线41个 点位	项	1	包含布线41个终端点位	
预算（元）		70000.00			

备注信息

- 1.本报价要包含与医院现有系统对接的费用，软硬件免费质保期均3年。
- 2.投标时提供分项报价。

